

**พลังลมเย็นกระจายผ่าน
23,000 ไมโครโฮล*
WindFree™ Cooling**

ปล่อยลมเย็นผ่าน 23,000 ไมโครโฮล*
กระจายลมเย็นอย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะตัว
เย็นสบาย ไม่ต้องเปิด-ปิดบ่อยๆ
เพราะลมหนาว

*วัดจากรุ่น 13,000 BTU



**แผ่นกรองด้านแบคทีเรีย
ได้ถึง 99.9%*
Copper Antibacterial Filter**

แผ่นกรองเคลือบทองแดง สามารถกอด
ล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันแบคทีเรีย
ที่เป็นอันตรายได้ถึง 99%* ช่วยลดกลิ่น
เหม็นอับในเครื่องปรับอากาศ

*ผลการทดสอบจากสถาบัน Intertek ผลการทดสอบถูกวิจัยภายใต้
เงื่อนไขพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างไปตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
และการใช้งานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป




**แผงระบายความร้อนทนทาน
เคลือบสารป้องกันสนิม
Durafin™**

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ช่วยเพิ่มความ
แข็งแรงและความทนทานให้แผงระบาย
ความร้อน พร้อมเคลือบสารป้องกันการ
กัดกร่อนและสนิมชนิดพิเศษ



*ขยายเวลาประกันสินค้าเครื่องปรับอากาศในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกชั้นนำ สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ WindFree™ ที่ https://www.ssthwarranty.com/windfreewarranty เท่านั้น

AR10CYHCAWKNST | AR13CYHCAWKNST | AR15CYHCAWKNST | AR18CYHCAWKNST | AR24CYHCAWKNST



ข้อมูลจำเพาะ รุ่นวินด์ฟรี

ราคาขายปลีก (Retail Price)	16,990 THB	18,990 THB	22,990 THB	25,990 THB	32,990 THB
รหัสคอยล์เย็น (Indoor Unit)	AR10CYHCAWKNST	AR13CYHCAWKNST	AR15CYHCAWKNST	AR18CYHCAWKNST	AR24CYHCAWKNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor Unit)	AR10CYHCAWKXST	AR13CYHCAWKXST	AR15CYHCAWKXST	AR18CYHCAWKXST	AR24CYHCAWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V.Hz.)	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	740	1100	1300	1870	1850
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	5.8	8.0	5.8	8.8	8.5
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (Standard)	9,000	12,000	14,500	18,000	21,500
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (min / max)	3,000 ~ 12,000	3,000 ~ 14,000	3,600 ~ 16,000	5,000 ~ 20,000	5,000 ~ 25,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m³/min) (CFM)	10.70 / 378	11.90 / 420	15.80 / 558	17.90 / 632	18.60 / 657
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur / Tur / Hi / Mid / Lo)	1035 / 1000 / 930 / 860 / 755	1070 / 1035 / 965 / 895 / 790	1035 / 1000 / 930 / 825 / 720	1140 / 1105 / 1035 / 930 / 825	1175 / 1140 / 1070 / 965 / 860
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right
SEER (BTU / wh)	18.00	18.00	18.50	17.60	18.00
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5-★	5-★	5-★	5-★	5-★
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UB1AR1090FJ6 / Rotary	UB1AR1090FJ6 / Rotary	UB1AR1090FE6 / Rotary	UB1BB5120FE6 / Rotary	UB9TK3150FE4 / Rotary
แผงระบายความร้อน (Fincoil)	Durafin™	Durafin™	Durafin™	Durafin™	Durafin™
กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (W)	926	926	926	1235	1510
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	470	500	600	600	800
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)					
Indoor (High / Low) (dBA)	41 / 25	44 / 25	44 / 28	48 / 33	51 / 33
Outdoor (High) (dBA)	53	53	55	57	60
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)					
Indoor Size (mm)	682 x 299 x 215	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
Indoor / Include Package (mm)	742 x 290 x 375	880 x 290 x 375	950 x 290 x 375	950 x 290 x 375	1125 x 290 x 375
Outdoor Size (mm)	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310
Outdoor / Include Package (mm)	778 x 550 x 331	778 x 550 x 331	844 x 622 x 353	844 x 622 x 353	1023 x 724 x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)					
Indoor / Net Weight (kg)	7.7	8.9	10.1	10.1	11.6
Gross Weight (kg)	8.9	10.2	11.4	11.6	13.2
Outdoor / Net Weight (kg)	18.6	18.6	23.7	23.2	35.6
Gross Weight (kg)	20.3	20.3	25.5	25.2	38.6
ชุดต่อท่อสารทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3
ท่อก๊าซ (inch)	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"	5 / 8"
ท่อของเหลว (inch)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - IUUS / m)	15.0	15.0	15.0	30.0	30.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - IUUS / m)	8.0	8.0	8.0	15.0	15.0



สแกนเพื่อดูรายละเอียดสินค้า