



INSPIRE
GREATNESS

SMART AIR,SOFT CARE

TCL

10 YEARS

COMPRESSOR WARRANTY

SPARE PART & SERVICE 5 YEARS



26°

DIGITAL DISPLAY

ไฟแสดงผลแบบดิจิทัล แจ้งเตือนสถานะ, โหมด, อุณหภูมิเปิด/ปิดได้อย่างอิสระ

T-Pro

WIFI

เย็นทันใจ ประหยัดไฟ นานา



Gentle Breeze

กระจายลมเย็นแบบเวียนอย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะผิว



Smart Control

ควบคุมอุปกรณ์ได้ 24 ชั่วโมงผ่าน TCL Home App ใช้งานผ่านแอปฯ หรือผ่านเสียงต่างๆ



Smart 3D Airflow

การกระจายแรงลมสี่ทิศทางบน ล่าง ซ้าย ขวา อัตโนมัติหรือเฉพาะโซนที่ต้องการ



Pong-rit

ปอง ภูริวัฒน์ ภูริรัตนรักษ์

TCL PRESENTER



60° STRONG COOLING

3 EASY DESIGN

FAST COOLING

Filter Cleaning Reminder

GENERATOR MODE

*สามารถใช้งานได้ทั้งเครื่องปรับอากาศ

SELF CLEANING

HEALTHY FILTER

AI INVERTER

สแกนเพื่อดูรายละเอียด



ลมไม่ปะทะผิว
เย็นทั่วถึงทุกทิศทาง



GENTLE BREEZE

โหมด GENTLE COOL WIND สักขัตต์เฉพาะ TCL บานสวิงรูปตัว S พร้อมรูขนาดเล็ก ที่มีการจัดเรียง ไม่สม่ำเสมอและมีขนาดแตกต่างกันมากถึง 1,422 รู เพื่อกระจายลมเย็นหมุนเวียนอย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะผิว



SMART 3D AIR FLOW

เทคโนโลยีกระจายกระแสลมเย็นทั่วทุกมุมห้อง ด้วยระบบ 3D AIRFLOW บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง บน ล่าง ซ้าย ขวา อัตโนมัติ หรือควบคุมเฉพาะโซน ที่ต้องการผ่านรีโมตคอนโทรล



60°C COOLING

เย็น แม้อุณหภูมิภายนอก 60°C คงความเย็นไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูง ระบายความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาพแวดล้อม 60°C และระบายความร้อน ได้ 100% ที่อุณหภูมิแวดล้อม 50°C



SMART CONTROL

ควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จาก TCL HOME APP
ใช้งานฟังก์ชันจากระยะไกลผ่านแอปฯ
หรือควบคุมผ่านคำสั่งเสียงง่าย ๆ

(*เชื่อมต่อกับสมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน หรือชาวดนบาร์มของ Alexa ผ่าน TCL HOME หรือ Google Assistant)



ฟรี! อุปกรณ์ติดตั้ง ในกล่องคอยล์ร้อน

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หรือการผิดพลาดจากการพิมพ์



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

รายละเอียดสินค้า (Specification)					
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		T-PROWD10C	T-PROWD13C	T-PROWD19C	T-PROWD25C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		T-PROWD10H	T-PROWD13H	T-PROWD19H	T-PROWD25H
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	9,530	12,560	19,050	24,230
ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด (Cooling Capacity Min - Max)	Btu/hr.	2,720~12,380	3,590~16,330	5,445~24,765	6,925~31,500
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	18.73	18.63	18.63	18.87
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5 ★	5 ★	5 ★	5 ★
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220V~/50Hz/1Ph			

ชุดภายใน (Indoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	38/36/32/29/27	44/42/38/35/32	47/45/42/39/35	49/45/40/36/32
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	788×192×275	788×192×275	920×195×306	1097×222×332
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	860×265×345	850×275×320	979×277×372	1165×295×405
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	8.5	8.5	10.5	14
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	10.5	10.5	13	16

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	52	54	56	57
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	722×276×459	787×290×498	863×349×602	863×349×602
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	765×481×310	818×520×325	890×628×385	890×628×385
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	18.5	21	26	28
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	21	24	29	32

การต่อท่อทำความเย็น (Piping connection)					
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")
เชื่อมต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)		1.0mm²*4	1.0mm²*4	1.5mm²*4	0.75mm²*4



Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.
บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์กุล ชั้น 9 ถนนประชาทิพย์
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

service.thai@tcl.com 02-026-6286
TCL Electronics (TH) @tclthailand

*ลิ้งรายละเอียดต่างๆในสิ่งพิมพ์นี้ขึ้นอยู่กับสินค้าตัวจริง ที่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

