

TCL

**INSPIRE
GREATNESS**

SMART AIR, SOFT CARE



T-Pro Premium
SMART WIFI

เย็นทันใจ ประหยัดไฟ นาน



Bi-sterilization
ปล่อยแสง UVC และประจุ ion+, ion- ช่วยกำจัดเชื้อไวรัส




Smart Control
ควบคุมอุปกรณ์ได้ 24 ชั่วโมง ผ่าน TCL Home App ใช้งานผ่านแอปฯ หรือผ่านเสียงต่างๆ



Gentle Breeze
กระจายลมเย็นแบบเวียนอย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะผิว



Pong-nat
ป๋อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
TCL PRESENTER



60° STRONG COOLING



3 EAZY DESIGN




FAST COOLING



SMART 3D AIRFLOW



GENERATOR MODE
*สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่มีขีด



SELF CLEANING



HEALTHY FILTER



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด





UVC STERILIZATION PRO
กำจัดไวรัสและแบคทีเรียด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต ผ่านการปล่อยประจุ ion+, ion- ทำลาย DNA/RNA ของไวรัสและแบคทีเรีย ให้อากาศบริสุทธิ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยไม่มีผลข้างเคียง



GENTLE BREEZE
โหมด GENTLE COOL WIND สักลิมิตเฉพาะ TCL สามารถปรับตัว S-Curve ลมพัดเบาๆ ที่มีการจัดเรียง ไม่สับสนลมและทิศทางพัดลมถึง 1,422 รู เพื่อกระจายลมเย็นในพื้นที่อย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะผิว

www.bbair.co.th



SELF CLEANING MODE
ฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ กำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกจากภายในด้วยความร้อน ในอุณหภูมิ 55°C ลดการสะสมเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นและอากาศสดชื่นยิ่งขึ้น



SMART CONTROL
ควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จาก TCL HOME APP ใช้งานฟังก์ชันจากระยะไกลผ่านแอปฯ หรือควบคุมผ่านคำสั่งเสียงง่ายๆ

(*เชื่อมต่อกับสมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน หรือฮาวนด์บาร์ของ Alexa ผ่าน TCL HOME หรือ Google Assistant)



SMART CONTROL

ควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จาก TCL HOME APP ใช้งานฟังก์ชันจากระยะไกลผ่านแอปฯ หรือควบคุมผ่านคำสั่งเสียงง่ายๆ

(*เชื่อมต่อกับสมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน หรือฮาวนด์บาร์ของ Alexa ผ่าน TCL HOME หรือ Google Assistant)






เปปิ่นท่อ ท่อทองแดง 2 เส้น ท่อน้ำทิ้ง สายไฟ 4.3 เมตร

ฟรี! อุปกรณ์ติดตั้ง ในกล่องคอยส์ร้อน

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือการผิดพลาดจากการพิมพ์



รายละเอียดสินค้า (Specification)					
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		T-PROS10C	T-PROS13C	T-PROS19C	T-PROS25C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		T-PROS10H	T-PROS13H	T-PROS19H	T-PROS25H
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	10,350	12,410	18,500	24,010
ประสิทธิภาพการทำความเย็น ค่าสุด - สูงสุด (Cooling Capacity Min - Max)	Btu/hr.	2,960~13,455	2,545~16,135	5,285~24,050	6,860~31,215
ค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (SEER)	Btu/hr./watt	24.74	23.51	21.94	22.52
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5 ★★★★★	5 ★★★★★	5 ★★★	5 ★★★
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)	220-240V~/50Hz/1P				

ชุดภายใน (Indoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	38/36/32/29/27	40/38/36/34/32	44/42/40/38/36	47/45/42/39/37
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	920×195×306	920×195×306	1097×222×332	1097×222×332
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	990×265×380	990×265×380	1165×295×405	1165×295×405
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	10	10	14	14
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	12	12	17	17

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	51	53	55	56
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	810×549×305	810×549×305	863×602×349	927×699×380
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	843×600×350	843×600×350	890×628×385	966×750×428
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	22.2	22.2	28.5	36
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	25	25	30	39

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)					
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")
เชื่อมต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)		1.0mm²*4	1.0mm²*4	1.5mm²*4	0.75mm²*4