

TCL

INSPIRE GREATNESS

BBAIR
GROUP



SMART AIR, SOFT CARE ROUND FLOW CASSETTE

www.bbair.co.th



Pong-nat
ปตท. นวัตกรรม การบริการ
TCL PRESENTER



8-way air
outlet panel



Built-in
water pump



Ultra-low
noise design



Inverter
technology



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด

Round Flow Cassette

เย็นทั่วอาคาร สั่งการง่าย ดีไซน์เรียบหรู



FAST COOLING
เย็นเร็วใน 30 วินาที
*อุณหภูมิห้อง 26 องศา





INTELLIGENT DEHUMIDIFICATION
ลดความชื้นภายในห้องเพียง 1 ลิตร ให้ภายในห้อง
ไม่ชื้น และลดการเกิดเชื้อรา





DEEP SELF-CLEANING
ทำความสะอาดลึก 4 ขั้นตอน




AI INVERTER
ประหยัดไฟได้ถึง 30%-60%



PCB 3-LAYER ANTICORROSION COATING
บอร์ดเคลือบ 3 ชั้น เพื่อป้องกันความชื้น



COMPLIANT TO EITHER R32
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



TITAN GOLD & COPPER 100%
ท่อทองแดงแท้ 100% พร้อมสารเคลือบผง
ทำความสะอาดง่าย สีสันสดใสเหมือนใหม่



EFFICIENT HEAT DISSIPATION
คอยล์ร้อนทำงานต่อเนื่องแม้อุณหภูมิ
ภายนอกสูงถึง 58 องศา



VOLTAGE RANGE
รับกำลังไฟต่ำสุด-สูงสุด 176V - 265V



DC INVERTER COMPRESSOR (OUTDOOR)
ทำงานได้ไม่มีสะดุด ลดเสียงรบกวน

www.bbair.co.th



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

รายละเอียดสินค้า (Specification)						
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		TC-18CA/C	TC-24CA/C	TC-30CA/C	TC-36CA/C	TC-42CA/C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		TC-18CA/H	TC-24CA/H	TC-30CA/H	TC-36CA/H	TC-42CA/H
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	18,100 (2,115~19,050)	24,700 (7,500~25,500)	31,000 (7,600~32,000)	38,000 (10,500~42,000)	41,000 (12,000~45,000)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)	A	13	15	16.5	21	21
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน (Energy Grade)		5 ★	5 ★★	5	5	5 ★
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	19.31	20.02	16.34	17.03	15.97
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant type/Charge)		R32/0.95kg	R32/1.35kg	R32/1.4kg	R32/2.10kg	R32/2.20kg
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~50Hz/1P				

ข้อมูลใน (Indoor Unit)						
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	55/52/49/46/44	59/56/52/49/47	61/57/53/50/45	63/60/59/57/53	63/60/58/56/53
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	840×840×245	840×840×245	840×840×245	840×840×290	840×840×290
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	935×935×305	935×935×305	935×935×305	935×935×350	935×935×350
ขนาดของแผงหน้า กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	950×950×45	950×950×45	950×950×45	950×950×45	950×950×45
ขนาดของแผงหน้ารวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	1055×1055×90	1055×1055×90	1055×1055×90	1055×1055×90	1055×1055×90
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	23	24	24	26	26
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	27	28	28	31	31

ข้อมูลนอก (Outdoor Unit)						
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	62	64	66	67	68
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	780×605×307	845×700×342	845×700×342	910×804×378	910×804×378
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	890×648×385	960×755×430	960×755×430	1022×860×480	1022×860×480
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	30	40	41	55	55
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	33	44	45	60	60

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)						
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	Ø6.35mm. (1/4")	Ø6.35mm. (1/4")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	Ø9.52mm. (3/8")	Ø12.7mm. (1/2")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")
แหล่งจ่ายไฟภายนอก (Power supply outdoor unit) (Core x Size)		3*2.5mm ²	3*2.5mm ²	3*2.5mm ²	3*4mm ²	3*4mm ²

TCL

Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

✉ service.thai@tcl.com

📱 TCL Electronics (TH)

☎ 02-026-6286

📞 @tclthailand

*โปรดอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด/คุณสมบัติและข้อควรระวัง/ข้อควรระวังในการติดตั้ง/ข้อควรระวังในการใช้งาน
*นโยบายการรับประกันสินค้าและบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

