

TCL

INSPIRE GREATNESS



SMART AIR, SOFT CARE FLOOR & CEILING

Pong-nt
ดีเจ นันทวัฒน์ งามบุญรัตน์
TCL PRESENTED



Dual Drainage



Digital Display



Ultra-low noise design



Inverter technology




Floor Installation



Ceiling Installation



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด






FAST COOLING
เย็นเร็วใน 30 วินาที
*ที่อุณหภูมิห้อง 30°C



SEVEN GEAR WIND SPEED
ปรับความแรงพัดลมได้ถึง 7 ระดับ
ด้วย DC มอเตอร์

www.bbair.co.th



DEEP SELF-CLEANING
ทำความสะอาดลึก 4 ขั้นตอน



AI INVERTER
ประหยัดไฟได้ถึง 30%-60%



PCB 3-LAYER ANTICORROSION COATING
บอร์ดเคลือบ 3 ชั้น เพื่อป้องกันความชื้น



COMPLIANT TO EITHER R32
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



TITAN GOLD & COPPER 100%
ท่อทองแดงแท้ 100% พร้อมสารเคลือบเพิ่ม
ทำความเย็น สลักบิตตรงพาหะซีเอสแอล



EFFICIENT HEAT DISSIPATION
คอยล์ร้อนทำงานต่อเนื่องแม้อุณหภูมิ
ภายนอกสูงถึง 58 องศา



VOLTAGE RANGE
รับกำลังไฟต่ำสุด-สูงสุด 176V - 265V



DC INVERTER COMPRESSOR (OUTDOOR)
ทำงานได้ไม่สะดุด ลดเสียงรบกวน

รายละเอียดสินค้า (Specification)						
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		TC-18CE/C	TC-24CE/C	TC-30CE/C	TC-36CE/C	TC-42CE/C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		TC-18CE/H	TC-24CE/H	TC-30CE/H	TC-36CE/H	TC-42CE/H
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	18,400 (2,115~19,050)	24,000 (7,500~25,500)	30,000 (7,600~32,000)	37,500 (10,500~42,000)	40,050 (12,000~45,000)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)	A	13	15	16.5	21	21
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5	5	5	5	5 ★
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	18.36	18.02	16.1	16.21	16.1
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant type/Charge)		R32/0.95kg	R32/1.35kg	R32/1.4kg	R32/2.10kg	R32/2.20kg
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P				

ชุดภายใน (Indoor Unit)						
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	59/54/52/49/45	64/61/57/53/50	63/61/58/55/50	65/61/59/55/52	66/64/62/60/53
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1275x675x235	1635x675x235
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	1130x748x305	1130x748x305	1350x748x305	1350x748x305	1710x748x305
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	24	26	30	30	35
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	29	31	35	35	40

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)						
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	62	64	66	67	68
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	780x605x307	845x700x342	845x700x342	910x804x378	910x804x378
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	890x648x385	960x755x430	960x755x430	1022x860x480	1022x860x480
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	30	40	41	55	55
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	33	44	45	60	60

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)						
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (inch)	Ø6.35mm. (1/4")	Ø6.35mm. (1/4")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (inch)	Ø9.52mm. (3/8")	Ø12.7mm. (1/2")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")
แหล่งจ่ายไฟภายนอก (Power supply outdoor unit) (Core x Size)		3*2.5mm²	3*2.5mm²	3*2.5mm²	3*4mm²	3*4mm²