

ปรากฏการณ์คุ้ม...ประหยัดอัจฉริยะไร้กังวล




MAX INVERTER STAR **KF** SERIES



FAST COOLING



SUPER PCB PRO



LIZARD PROOF
DESIGN



ENERGY SAVING



NEW
POWERFUL
MODE



INTELLIGENT EYE



SELF-HYGIENE
BOOSTER



QUIET OPERATION
MODE



AIR QUALITY
FILTER



COANDA AIRFLOW

FTKF-YV2S

DAIKIN **MAX INVERTER**
STAR SERIES

MAX INVERTER STAR **KF** SERIES

เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที ด้วย POWERFUL MODE ใหม่! เย็นกระจายทั่วทุกมุมห้อง
ด้วย 3D SWING ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วย INTELLIGENT EYE



HIGHLIGHT FEATURES



MAX INVERTER
STAR KF SERIES | FTKF-YV2S

INTELLIGENT EYE

ระบบตาอัจฉริยะ


คุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียว เพียงกดปุ่ม Intelligent Eye บนรีโมท เครื่องปรับอากาศ จะลดการใช้พลังงาน เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง



3D SWING

เย็นทั่วทุกมุมห้อง


เหนือกว่าใบพัดธรรมดาในเครื่องปรับอากาศทั่วไปที่ปรับใบพัดได้แค่ตามแนวนอน-ล่าง 3D Swing ใบพัดที่สามารถปรับได้ทั้งบน-ล่าง และตามแนวซ้าย-ขวา ส่องลมเย็นไกลกระจายไปทั่วทุกมุมห้อง



NEW POWERFUL MODE

เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที


เป่าลมเย็นเร็ว ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor ใหม่ ช่วยทำความเย็นได้รวดเร็วกว่าเดิม ลดอุณหภูมิลมออกจากเครื่องคอยล์เย็น รวดเร็วกว่า 10 องศาเซลเซียส ภายใน 1 นาที



SELF-HYGIENE BOOSTER

ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมไล่ความชื้น

ระบบทำความสะอาดตัวเอง ล้างและเป่าแห้งคอยล์เย็น เพียงกดปุ่ม ค้างไว้ 2 วินาที ระบบจะทำความสะอาดภายในคอยล์เย็น ด้วยการควบคุมความชื้นให้กลายเป็นหยดน้ำชำระล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในเครื่องและเป่าแห้งด้วยลมเพื่อไล่ความชื้น ให้อายุการใช้งานของคอยล์เย็นสะอาดลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นอับ




www.bbair.co.th



CAZ PROTECTION

ทน! ใช้ได้นานกว่า
ด้วยวัสดุพิเศษจากโตกิ้น


ทนการกัดกร่อนใช้ได้นานกว่า ด้วยวัสดุพิเศษจากโตกิ้น ที่ผสมสังกะสี และทองแดง ลงไปเพื่อจะดูมึนยิบ ไม่ว่าจะมีพิษแดดจัด พายุฝน หรือลมทะเล แผงคอยล์ร้อนจากโตกิ้น ก็ทนทานแถมระบายความร้อนได้ดีกว่า ประหยัดพลังงานได้ยิ่งขึ้น รับประกันคุณภาพ 5 ปีเต็ม



การันตีความทน



ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนโดยสเปรย์น้ำเกลือเข้มข้นมากกว่าน้ำทะเลถึง 5 เท่า* โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (MTEC)



*ผลเทียบเท่ากับมาตรฐาน ISO9227 ที่อ้างอิงจากผลทดสอบความสามารถในการป้องกันกรกัดกร่อนจากสเปรย์เกลือด้วยมาตรฐาน ASTM B117 เป็นระยะเวลา 2,000 ชม. สำหรับชิ้นส่วนแผงแลกเปลี่ยนความร้อนตัวอย่างเหล่านี้ ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เมื่อ ม.ค. 2560

PERFECT FEATURES



NEW POWERFUL MODE :

ส่วนเย็นอย่างรวดเร็วภายใน 1 นาที¹ หลังจากเริ่มทำงาน



3D SWING :

ปรับใบพัดตามแนวซ้าย-ขวา, บน-ล่าง ส่วนเย็นกระจายไปทั่วทุกมุมห้อง



INTELLIGENT EYE :

ตาอัจฉริยะประหยัลดพลังงาน ปรับอุณหภูมิขึ้นเองเมื่อตรวจไม่พบคนอยู่ในห้อง



AIR QUALITY FILTER :

ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งแบคทีเรียด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue



SUPER PCB PRO :

ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร 150-264 V และทนทานต่อไฟกระชากได้ถึง 450 V² ป้องกันการเสียหายวงจรแผงวงจรเมื่อไฟฟ้ามามีอีกครั้งหลังจากไฟดับ



SELF-HYGIENE BOOSTER :

โหมดทำความสะอาดคอยล์ยับยั้ง ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค



COANDA AIRFLOW :

ปรับบานสวิงขึ้นต่ำแน่วสุด ลดเสียงการส่วลมโดนตัวโดยตรง



QUIET OPERATION MODE :

Outdoor Unit ทำหงานเงียบเสียงเบา และเสียงเวียนเพียง 40 dB(A) เมื่อทำหงานลดรอบต่ำสุด³



CAZ COIL :

การประสานพลังระหว่างทองแดง ซิงค์ และอลูมิเนียม แก้วแกร่งทนทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนและการประหยัลดพลังงาน



LIZARD PROOF DESIGN :

ลดขนาดช่องว่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้น้อยลงเพียง 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์⁴

*1 เวลาในการทำหงานของ Powerful Mode อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง

*2 อ้างอิงผลทดสอบจากศูนย์เทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการว่าเครื่องไม่เสียหายแม้มีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าไปที่ 450 โวลต์ ทดสอบเมื่อเดือนมกราคม 2566

*3 สำหรับรุ่น RKF09/I 2YV2S *4 ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมท่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.



MAX INVERTER STAR KF SERIES

FTKF-YV2S

สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม... ประหยัลดอัจฉริยะไร้กังวล!

เย็นสบายเพิลิดเพิลิน อัจฉริยะรู้ใจไปทุกกิจกรรมไม่ว่าจะลุกไปไหน ก็เย็นทั่วทุกมุมห้องด้วย 3D Swing แคมเย็นเร็วทันใจใน 1 นาที ด้วย Powerful Mode ใหม่! ประหยัลดยิ่งขึ้น ด้วยประหยัลดไฟเบอร์ 5 / 2 ดาว และ Intelligent Eye



www.bbair.co.th



ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER
STAR SERIES

*A อ้างอิงผลการทดสอบซ้ำดำเนินการทดสอบโดยบริษัท โตกีน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศมาตรฐานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องเริ่มต้นที่ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกที่ 35 องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิใบออก (Air outlet temperature) ของรุ่นใหม่ (FTKF09YV2S) กับรุ่นก่อนหน้า (FTKF09YV2S)

*B เมื่อลดปุ่ม ECONO เครื่องปรับอากาศอาจใช้เวลาทำหงานนานขึ้นเพื่อเข้าสู่อุณหภูมิที่กำหนด และขนาดการทำหงานสูงสุดจะลดลง เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่เครื่องปรับอากาศจะลดลงประมาณ 30% จากกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด / ECONO mode ไม่สามารถทำหงานพร้อมกับ Powerful mode ได้

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU



รุ่น	ขนาด (บิกิว/ชั่วโมง)	SEER (บิกิว/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FTKF09YV2S	9,200	20.60 ★★	6,520	17.86
FTKF12YV2S	12,300	20.30 ★★	8,846	24.24
FTKF15YV2S	15,000	20.30 ★★	10,788	29.56
FTKF18YV2S	18,100	20.20 ★★	13,082	35.84
FTKF24YV2S	24,200	20.10 ★★	17,578	48.16

* ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประเทศไทย 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน

** ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประเทศไทย 5 หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

MAX INVERTER | STAR KF SERIES

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKF09YV2S	FTKF12YV2S	FTKF15YV2S	FTKF18YV2S	FTKF24YV2S
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKF09YV2S	RKF12YV2S	RKF15YV2S	RKF18YV2S	RKF24YV2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW		2.7 [0.7-2.9]	3.6 [0.7-3.8]	4.4 [1.1-4.8]	5.3 [1.1-5.4]	7.1 [1.1-7.5]
		BTU/hr		9,200 [2,400-9,900]	12,300 [2,400-13,000]	15,000 [3,800-16,400]	18,100 [3,800-18,400]	24,200 [3,800-25,600]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W		830 [120-1,050]	1,120 [130-1,290]	1,320 [190-1,500]	1,660 [190-2,070]	2,230 [220-2,625]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h		20.60 ★★	20.30 ★★	20.30 ★★	20.20 ★★	20.10 ★★
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKF09YV2S	FTKF12YV2S	FTKF15YV2S	FTKF18YV2S	FTKF24YV2S
Front Panel Color (สีหน้าทากา)					White (ขาว)			
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/mjn (cfm)	9.9 [350]	11.2 [395]	11.0 [388]	12.9 [455]	18.8 [664]	
	M		8.4 [297]	8.8 [311]	8.5 [300]	10.6 [374]	14.9 [526]	
	L		7.1 [251]	7.1 [251]	7.0 [247]	8.6 [304]	11.2 [395]	
	SL		4.6 [162]	4.6 [162]	6.2 [219]	6.5 [230]	7.7 [272]	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto					
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวออัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)					
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality filter-PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู)					
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA	36 / 32 / 27 / 19	39 / 33 / 28 / 19	42 / 35 / 30 / 25	44 / 40 / 35 / 25	45 / 42 / 37 / 27	
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)		mm	286 x 770 x 244					295 x 993 x 281
Weight (น้ำหนัก)		kg	9					14
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	inch (mm)	Ø5/8 [16]				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKF09YV2S	RKF12YV2S	RKF15YV2S	RKF18YV2S	RKF24YV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	17.8 [629]	26.5 [936]	35.8 [1,264]	45.1 [1,592]	45.1 [1,592]	
	SL		15.4 [544]	23.1 [816]	29.1 [1,028]	29.1 [1,028]	31.6 [1,116]	
Sound level (H/SL/MIN*) (ระดับเสียง)		dBA	49 / 44 / 40	49 / 45 / 40	51 / 45 / 43	51 / 45 / 44	52 / 49 / 45	
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)		mm	418 x 695 x 244	550 x 675 x 284	595 x 845 x 300			
Weight (น้ำหนัก)		kg	21	24	34			36
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch (mm)	Ø1/4 [6.4]					
	Gas	inch (mm)	Ø3/8 [9.5]			Ø1/2 [12.7]		
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type					
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32					
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m	15					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่สูงสุด)		m	15			20		30
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	12			15		20
Outdoor Heat Exchanger (ขี้นก/แผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก)			CAZ					

เงื่อนไขการวัดค่า

- เงื่อนไขการวัดค่าความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
- วัดที่ความดันในห้องเย็น ที่เมื่ออุณหภูมิในห้องเย็นเท่ากับ 1 ในการใช้แบบจำลองค่าเหล่านี้จะสูงกว่าค่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
- ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยใช้โปรแกรม SEER 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
- เครื่องปรับอากาศรุ่น SEER 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาสินค้าระบุ ณ จุดขาย

* เมื่อเปิด Quiet Mode สำหรับเครื่องภายใน และภายนอก



บริษัท สยามไดกินเอส ดี จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



ผู้จำหน่าย
www.bbair.co.th

COOL LINE
1 2 7 1



บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้งานจริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาด

DAIKIN
MAX
INVERTER

STAR SERIES

ปรากฏการณ์ คุ่มอย่าง MAX

ค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากโตเกียว
ที่ประหยัดไฟ เย็นเร็ว หนาน ทนทาน งามเรียบ...อย่าง MAX

✓ คุ่มค่า...ประหยัดไฟ อย่าง MAX



ENERGY SAVING

เพียงกดปุ่ม Econo เครื่องปรับอากาศจะกินไฟ
น้อยลง ประหยัดขึ้นกว่าด้วย Intelligent Eye

✓ คุ่มเร็ว...เย็นไว อย่าง MAX



NEW POWERFUL MODE

เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี
High Speed Swing Compressor¹

✓ คุ่มนาน...ทน อย่าง MAX



SUPER PCB PRO

หนานต่อไฟตก ไฟกระชาก
สูงสุด 450 โวลต์²



LIZARD PROOF DESIGN

หนานต่อการรบกวนจากสัตว์ ที่สามารถ
เข้าถึงแผงวงจร ด้วยการลดขนาดช่องต่าง ๆ
ให้เล็กเพียง 4 มม.³



CAZ COIL

หนานต่อการกัดกร่อน ด้วยวัสดุพิเศษ
จากโตเกียว ที่ผสมสังกะสี และทองแดง
ลงไปในเนื้ออะลูมิเนียม

✓ คุ่มซิล...เรียบ อย่าง MAX



QUIET OPERATION

เสียงเรียบทั้งตัวเครื่องภายในและภายนอก⁴

¹ อ้างอิงผลการทดสอบซึ่งดำเนินการทดสอบโดยบริษัท โตเกียว อิเล็กทริกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในห้องทดสอบ
เครื่องปรับอากาศมาตรฐาน เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเริ่มต้นที่ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกที่
35 องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศ (Air outlet temperature) ของรุ่นอื่น (i-TKF09YV2S)
กับรุ่นก่อนหน้า (FTKF09WV2S)

² อ้างอิงผลการทดสอบจากศูนย์เทียบเคียง (FTKO15AVMIV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการว่าเครื่อง
ไม่เสียหายจากการเพียงเกินไฟ 450 โวลต์ ทดสอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566

³ ยาวเกินช่องหรือข้อต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.


⁴ เมื่อวัดที่ 1.9 dB(A) สำหรับเครื่องภายในรุ่น FTKF09/12 และ 4.0 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอก รุ่น RKF09/12



BBAIR
GROUP

“รีโมท KF SERIES

ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน”



3 MODES

“ใช้งานง่าย ครบครัน”

❄️ เย็น (COOL)

💧 ลดความชื้น (DRY)

🌀 พัดลม (FAN)

4 ปุ่ม เย็น...เรียบ สบายกาย



NEW POWERFUL MODE

เร่งรอบแอร์ เย็นเร็วทันใจใน 1 นาที



COANDA AIRFLOW

ส่วลมเรียพดาน เย็นไกลไม่ปะทะตัว



QUIET MODE

ตัวเครื่องภายนอกทำงานเรียบ



FAN

ปรับระดับความเร็วลม เชื้อปรับเป็น
ตัวเครื่องภายในจะเข้าสู่โหมดเรียบสุด

3 ปุ่ม สบายใจ ไร้กังวล



SELF-HYGIENE BOOSTER

กดค้าง 2 วิ ไล่ความชื้น ลดกลิ่นอับ
และการสะสมของเชื้อรา



INTELLIGENT EYE

ปรับอุณหภูมิขึ้นเมื่อไม่พบคนอยู่ในห้อง



ECONO MODE

โหมดประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟได้
สูงสุด 30%⁵

“จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”

✓ รับประกันยาวนาน 5 ปี

✓ สายด่วน Cool Line 1271
ดูแลทุกวัน บริการถึงที่เยี่ยม

✓ ฟรีค่าแรงสูงสุด 3 ปี*

DAIKIN MAX
**READY
CARE**

รับประกันทันที
ไม่ต้องลงทะเบียน!

5 YEARS WARRANTY

✓ คอมเพรสเซอร์

✓ แผง PCB

✓ แผงคอยล์เย็น

✓ แผงคอยล์ร้อน

^{*} รายละเอียดการรับประกันนี้ขึ้นอยู่กับความเสียหาย
วันที่ 2024 (INVERTER V-SERIES) เป็น 5 ปี
ไม่รวมอะไหล่และค่าขนส่ง

^{**} ยกเว้นการรับประกัน FTKO-V Series รุ่น 1.0

^{*} โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271

www.bbair.co.th