



MSY-JY09VF

9,212 BTU
Capacity 2.7 kW.
SEER 20.05
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-JY13VF

12,283 BTU
Capacity 3.6 kW.
SEER 20.05
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-JY15VF

15,013 BTU
Capacity 4.4 kW.
SEER 20.05
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*

MSY-JY18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 20.05
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*



MSY-JY24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW.
SEER 21.02
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*

JY36 Series

ลมกว้าง เย็นไกล เหมาะกับห้องใหญ่



MSY-JY36VF

36,167 BTU
Capacity 10.6 kW.
SEER 18.27
ห้องขนาด 34-50 ตร.ม.*



ประหยัดไฟเบอร์ 5
สูงสุด 1 ดาว

*ขนาดห้องเป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องนอนที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางวัน
ค่าที่กำหนดไว้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขจากการทดสอบเท่านั้น

ฟังก์ชันตอบใจการใช้งาน

- **Fast Cooling** เย็นเร็วทันใจ
- **Sleep mode** เทคโนโลยีสำหรับการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ
- **Auto Vane Control** กำหนดทิศทางลมได้ตามต้องการ (เฉพาะรุ่น JY36 Series)
- **Error Code** ง่ายต่อการตรวจเช็คอาการผิดปกติ
- **12 hr. Program Timer** โปรแกรมกำหนดเวลาเปิด-ปิด ล่วงหน้า
- **24 hr. Program Timer** โปรแกรมกำหนดเวลาเปิด-ปิด ล่วงหน้า (เฉพาะรุ่น JY 36)
- **Long Air Flow** ส่งลมไกลสุด 12 เมตร (เฉพาะรุ่น JY24 และ JY36)
- **Quiet Level** ทำงานเสียงเงียบสุด 19 dB

อากาศบริสุทธิ์

- **PM 2.5 Filter**
เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับ 2.5 ไมครอน
- **V-Air Filter**
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **Dual Barrier Coating**
เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่น และละอองน้ำมันในตัวเครื่อง
- **Plasma Quad Connect**
เทคโนโลยีฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง ดักจับและยับยั้งสิ่งเจือปนในอากาศขนาดเล็กด้วยประจุไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)

OUTDOOR UNIT



MUY-JY09/13VF



MUY-JY15VF



MUY-JY18VF



MUY-JY24/36VF

Standard Inverter (JY series)						Happy Inverter (KY Series)					
MSY-JY09VF	MSY-JY13VF	MSY-JY15VF	MSY-JY18VF	MSY-JY24VF	MSY-JR36VF	MSY-KY09VF	MSY-KY13VF	MSY-KY15VF	MSY-KY18VF	MSY-KY24VF	
											
20.05				21.02	18.27	18.15					
6,708	8,944	10,932	12,919	15,641	28,902	7,410	9,881	12,077	14,272	18,114	
9,212 (2,730-9,895)	12,283 (3,412-12,966)	15,013 (4,094-15,354)	17,742 (4,436-18,425)	22,519 (5,459-22,860)	36,167 (9,895-38,214)	9,212 (2,730-9,895)	12,283 (3,071-12,966)	15,013 (4,094-15,013)	17,742 (4,436-18,425)	22,519 (5,459-22,860)	
2.7 (0.8-2.9)	3.6 (1.0-3.8)	4.4 (1.2-4.5)	5.2 (1.3-5.4)	6.6 (1.6-6.7)	10.6 (2.9-11.2)	2.7 (0.8-2.9)	3.6 (0.9-3.8)	4.4 (1.2-4.4)	5.2 (1.3-5.4)	6.6 (1.6-6.7)	
0.85 (0.24-0.95)	1.15 (0.34-1.30)	1.40 (0.35-1.63)	1.65 (0.50-1.98)	2.01 (0.55-2.20)	3.44 (0.60-3.89)	0.865 (0.24-1.48)	1.15 (0.30-1.60)	1.415 (0.35-1.83)	1.67 (0.38-2.13)	2.01 (0.39-2.74)	
4.7	6.2	6.8	7.8	9.2	16.1	4.5	5.9	6.8	7.7	9.2	
19	21	26		27	32	19	21	26		27	
25	28	31	33	37	38	25	28	31	33	37	
37	40	42	44	45	49	37	40	42	44	45	
4.5-8.0	6.2-9.3	6.6-10.4	8.7-13.7	8.7-14.7	14.5-23.3	5.4-9.0	6.0-9.0	7.0-11.6	7.7-12.9	9.4-14.9	
3.18	3.13	3.14	3.15	3.28	3.08	3.12	3.13	3.11		3.28	
220 V/ Single phase/ 50 Hz						220 V/ Single phase/ 50 Hz					
6.7	7.2	8.2	9.6	12.4	18.2	6.7	7.2	8.3	9.7	12.4	
Fast Cooling						Fast Cooling					
1-way, User search and beep						1-way, User search and beep					
12 Hr. ON/OFF Timer						12 Hr. ON/OFF Timer					
Wireless						Wireless					
5+ AUTO						5+ AUTO					
Line flow fan						Line flow fan					
Propeller						Propeller					
280x838x228			305x923x250		365x1175x295	290x799x233				290x999x233	
454x660x235		538x699x249	545x780x294	880x840x330		454x660x235		538x699x249	545x780x294	714x800x285	
9.1			12.1		20.2	7.8	8.4	8.4	8.6	11.0	
18.8	19.9	24.5	27.5	45.5	51.5	18.1	19.1	22.0	27.0	34.0	
Ø 6.35 (1/4)						Ø 6.35 (1/4)					
Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.88 (5/8)	Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)		
20 / 12				30 / 15		20 / 12				30 / 15	
R32						R32					
Multiflow Condenser (MFC)					Copper (Bluefin)	Multiflow Condenser (MFC)					