



CEILING SUSPENDED TYPE 13,000-45,400 BTU/hr.

FHQG



www.bbair.co.th

Air Conditioning system Cooling only (50Hz)

SkyAir



ประสิทธิภาพสูงสุดเบอร์ 5
*เฉพาะรุ่น FHQG13/18/24/30/36DV2S

Art for the ceiling suspended type...

ยอดจำหน่ายอันดับหนึ่งของโลก จากผลสำรวจ Global Home Appliance Market 2015 • Comprehensive Survey ในปี 2557 โดยองค์กร Fuji Keizai Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

FHQG series

CEILING SUSPENDED TYPE 13,000-45,400 BTU/hr

SkyAir
CEILING SUSPENDED TYPE

SK FHQG 05-11/15

Art for the ceiling suspended type...

คุณสมบัติสุดหรู...

เพื่อที่สุดของความสบาย



FHQG13/18/24/30DV2S



FHQG36DV2S/FHQG42/48CV2S



Wireless Remote Control

Wire Remote Control



BRC7EA66-9



BRC7GA56



BRC1E62

หมายเหตุ : สายรีโมทคอนโทรลใช้ระบบอินฟราเรดหรือรีโมทคอนโทรล
อุณหภูมิเย็น : ค่าอยู่ในตารางภายใน



RZR13/18/24LUV



RZR30LUV



RZR30LUV/36LUV/LUY
RZR42/48LUV2S

CEILING SUSPENDED TYPE

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)	FHQG13DV2S	FHQG18DV2S	FHQG24DV2S	FHQG30DV2S		FHQG36DV2S		FHQG42CV2S	FHQG48CV2S	
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)	RZR13LUV2S1	RZR18LUV2S1	RZR24LUV2S1	RZR30LUV2S1	RZR30LUY2S1	RZR36LUV2S1	RZR36LUY2S1	RZR42LUV2S/LUY2S	RZR48LUV2S/LUY2S	
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kW	3.97 (2.3-4.5)	5.19 (2.3-5.6)	6.41 (2.6-7.1)	8.33 (5.0-10.0)	8.52 (5.0-10.0)	10.57 (5.5-11.2)	10.48 (5.5-11.2)	12.3 (5.7-14.0)	13.3 (6.2-15.4)	
			BTU/hr	13,529 (7,900-15,400)	17,716 (7,900-19,100)	21,874 (8,900-24,200)	28,419 (17,100-34,100)	29,082 (17,100-34,100)	36,081 (18,800-38,200)	35,751 (18,800-38,200)	42,000 (19,400-47,800)	45,400 (21,200-52,500)	
			kcal/hr	3,409 (2,000-3,900)	4,464 (2,000-4,800)	5,512 (2,200-6,100)	7,161 (4,300-8,600)	7,329 (4,300-8,600)	9,092 (4,700-9,600)	9,009 (4,700-9,600)	10,600 (4,900-12,000)	11,400 (5,300-13,200)	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)			kW	0.91	1.43	1.82	2.42		3.21		3.84	4.68	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz	LUV2S : 220V / 1Phase / 50Hz									
				LUY2S : 380V / 3Phase / 50Hz									
SEER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)				18.61	15.31	15.40	15.09	15.25	14.93	15.36	-		
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า											-		
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FHQG13DV2S	FHQG18DV2S	FHQG24DV2S	FHQG30DV2S		FHQG36DV2S		FHQG42CV2S	FHQG48CV2S	
Colour (สีชุดภายใน)				White (ขาว)						Fresh White (ขาว)			
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		H/M/L	m³/min	17/-/14			30/-/25			31/27/23			34/29/24
		H/M/L	cfm	600/-/494			1,059/-/883			1,094/953/812			1,200/1,024/847
Sound Level (H/L) (ระดับเสียง)		H/M/L	dB(A)	39/-/35			44/-/39			44/41/37			46/42/38
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))			mm	195 x 1,160 x 680			195 x 1,590 x 680			235 x 1,590 x 690			
Weight (น้ำหนัก)			kg	27			35			38			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	mm	I.D. Ø20 x O.D. Ø26									
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Resin net (with mould resistance)									
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RZR13LUV2S1	RZR18LUV2S1	RZR24LUV2S1	RZR30LUV2S1	RZR30LUY2S1	RZR36LUV2S1	RZR36LUY2S1	RZR42LUV2S/LUY2S	RZR48LUV2S/LUY2S	
Colour (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาวงาช้าง)									
Sound Level (ระดับเสียง)			dB(A)	48			49		50				
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))			mm	595 x 845 x 300			990 x 940 x 320		1,170 x 900 x 320				
Weight (น้ำหนัก)			kg	43			78		97				
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Liquid	mm	Ø9.5 (Flare)									
		Gas	mm	Ø15.9 (Flare)									
		Drain	mm	Ø26.0 (Hole)									
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				Hermetically sealed swing type				Hermetically sealed scroll type					
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)			kW	1.12	1.35	1.76	2.03	2.40				3.10	
Refrigerant (น้ำยา)				R410A									
Refrigerant Charge - (ปริมาณน้ำยา) Charged for 30 m			kg	1.60			2.70	3.15			3.70		
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)			m	50 (Equivalent length 70 m)									
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m	30									

หมายเหตุ :
ค่าความสามารถในการทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลของการลดลงของความเย็น (การเพิ่มขึ้นของความร้อน) จากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว
1. ความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนดไว้ วัดจากสภาวะต่าง ๆ ดังนี้
o อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิภายในห้อง : 27° CDB, 19° CWB, อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง : 35° CDB, 24° CWB, ความยาวรวมของท่อน้ำยา : 7.5 m (แนวนอน)
2. ค่าที่ได้จากห้องไร้เสียงสะท้อนโดยวัดภายใต้สภาวะตามมาตรฐาน JIS ในระหว่างการทำงานจริง ค่าเหล่านี้จะสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อย เนื่องมาจากผลของสภาพแวดล้อม



ผู้จำหน่าย

www.bbair.co.th

บริษัท สยามดีเคบีเอส จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2715-3200
โทรสาร. 0-2721-7607



www.daikin.co.th

หมายเหตุ : รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้จำหน่าย