



Wall Mounted Type **WLV SERIES**

ขนาด 24,000 - 40,000 บีทียู/ชม.

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
สูงสุด 5 ดาว

- WLV SERIES ขนาด 24,000-36,200 บีทียู แบบติดตั้งมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 1 ดาว ถึง 5 ดาว
- WLV SERIES SUPER LONG FLOW แบบติดตั้งขนาดใหญ่ ทดแทนแอร์ตั้งแขวน ขนาด 36,500-40,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 2 ดาว ถึง 4 ดาว

www.bbair.co.th



Wall Mounted Type **WLVT SERIES**

ขนาด 30,000 - 60,000 บีทียู/ชม.

- WLVT SERIES ขนาด 30,000-36,200 บีทียู แบบติดตั้งมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5
- WLVT SERIES SUPER LONG FLOW แบบติดตั้งขนาดใหญ่ ทดแทนแอร์ตั้งแขวน ขนาด 40,000-60,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 และ 1 ดาว

รีโมทคอนโทรล



Standard
รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย



Option
รีโมทคอนโทรล
ชนิดมีสาย



มอก.2134



มอก.1529



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์



รับประกัน
ชิ้นส่วนอะไหล่

ขนาดตัวเครื่อง



แอร์ติดผนังขนาดกลาง มีให้เลือกตั้ง 24,000-36,200 บีทียู


Super Long Flow



แอร์ติดผนังขนาดใหญ่ มีให้เลือกตั้ง 36,500-60,000 บีทียู

ปรับแรงลมได้ถึง 5 ระดับ

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ เหมือนแอร์ติดผนัง



สามารถปรับได้ 3 ระดับ (สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบ เย็นเร็วทันใจ



แรงลมเบาที่สุด แอร์ทำงานเงียบพิเศษ



เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทห่างไว้ 4 วินาที โบลเวอร์จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น

ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING



Smart Care

เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อการถอดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายด้วยตัวคุณเอง


5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการถอดชิ้นส่วน



① เลื่อนตัวล็อกตามลูกศร ด้านซ้ายและตรงกลาง



② ดึงใบรับลมตามแนววงลูกศร ทั้งด้านบนและด้านล่าง ออก



③ จับตัวล็อกตรงกลาง แล้วดึงลงใบ ปรับลมตัวออกตามลูกศรซ้าย-ขวา



④ เปิดหน้ากากขึ้น 90 องศา และถอดหน้ากากออกตามลูกศร



⑤ ดึงแผ่นฟیلเตอร์กรองฝุ่นออก



ทำความสะอาด ชุดใบปรับลมแนวตั้ง



เช็ดทำความสะอาดภายใน ของช่องลมเย็น




สอดมือเข้าเช็ดถึงใบลวด ด้านในได้ลึกที่สุด



ล้างทำความสะอาดฟیلเตอร์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด



ฉีดน้ำทำความสะอาด และเช็ดด้วยผ้าแห้ง



ดูดฝุ่นที่แผงคอยล์เย็น ที่ฝังลึกด้านในได้สะดวก

เหนือกว่าด้วยระบบฟอกอากาศ

เทคโนโลยี Smart Care ที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

www.bbair.co.th

แผ่นกรองพรีฟิเตอร์สปีชี Microtech

Pre Filter ใยโครเมก ช่วยทำความสะอาด และช่วยยับยั้งแบคทีเรียลดการก่อมลพิษ

NANO ENZYME แผ่นฟอกสีฟ้า

แผ่นฟอกสีฟ้าในอเนกประสงค์ ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิเตอร์จะจับกับเชื้อแบคทีเรีย หรือกลิ่นอับชื้นในอากาศ

ถาดน้ำ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

ถาดน้ำทิ้งโครเมก จะช่วยยับยั้งการแพร่ขยายของ แบคทีเรียในถาดน้ำทิ้ง รวมทั้งยังช่วยลดการเกิดกลิ่น อับจากตัวเครื่องได้อย่างดี



Activated Carbon (แผ่นสีดำ ด้านหลัง)

คาร์บอน มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อับได้แก่กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์, เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า

NANO SILVER Titanium แผ่นฟอกสีเขียว

แผ่นฟอกสีเขียวเคลือบด้วย อนุภาคนาโนเงินและไทเทเนียม ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ แบคทีเรียในอากาศ ช่วยลดการเกิดกลิ่นอับ และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

Super Long Flow



รุ่น WLW/VLW36B-60B
แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME
NANO SILVER TITANIUM
บรรจุอยู่ใน NANO BOX

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLV24B-MNVJE	WLV30B-MNVJE	WLV35B-MNVJE	WLV35B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		KCV24B-RSVJE	KCV30B-RSVJE	KCV35B-RSVJE	KCV35B-RSYJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	24,000	30,000	36,200	36,200
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	10,800-26,000	13,500-32,500	17,500-38,500	17,000-38,500
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567						
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567			
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	20.70	21.91	19.16	17.57
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	1,690	2,350	3,200	3,300
Power Consumption (Min-Max)		W	560-1,900	720-2,800	1,000-3,850	1,050-4,000
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	6,900	8,800	10,600	10,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	4.08	3.91	3.37	3.57
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	1,690	2,250	3,150	2,970
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50
Running Current ปิดกระแสไฟ		A	8.5	10.40	14.50	5.85
Running Current (Min-Max)		A	3.65-8.95	4.2-12.80	5.20-17.40	2.30-7.20
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	1/4 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8
Li q / Gas / Drain		mm	6.4 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLV24B-MNVJE	WLV30B-MNVJE	WLV35B-MNVJE	WLV35B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	800	1,000	1,200	1,200
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์บน-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual			
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	315 x 1,150 x 230			
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	16	16	16	16

Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		KCV24B-RSVJE	KCV30B-RSVJE	KCV35B-RSVJE	KCV35B-RSYJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY			
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	777 x 970 x 340			
Weight น้ำหนัก	Kg	51	53	53	53
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32			
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (EXV)		OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT			



Super Long Flow

BBAIR GROUP

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLV36B-MNVJE Super Long Flow	WLV36B-MNVJE Super Long Flow	WLV40B-MNVJE Super Long Flow	WLV40B-MNVJE Super Long Flow
	Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		KCV36B-RSVJE	KCV36B-RSYJE	KCV40B-RSVJE	KCV40B-RSYJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	36,500	36,500	40,000	40,000
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	17,000-39,000	17,000-38,500	18,500-44,200	19,000-44,500
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567						
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567			
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	21.51	21.54	19.46	19.51
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	2,800	2,750	3,200	3,400
Power Consumption (Min-Max)		W	900-3,100	900-3,100	1,000-4,200	1,100-4,000
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	10,700	10,600	11,800	12,000
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.85	3.82	3.79	3.58
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	2,780	2,775	3,110	3,350
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Running Current ปิดกระแสไฟ		A	12.80	5.10	14.25	6.35
Running Current (Min-Max)		A	4.90-14.00	2.00-5.80	5.60-19.00	2.40-7.10
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8
Li q / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLV36B-MNVJE	WLV36B-MNVJE	WLV40B-MNVJE	WLV40B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,200	1,200	1,400	1,400
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์บน-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual			
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	378 x 1,557 x 300			
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	26	26	26	26

Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		KCV36B-RSVJE	KCV36B-RSYJE	KCV40B-RSVJE	KCV40B-RSYJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY			
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	59	68	59	68
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32			
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (EXV)		OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT			

www.bbair.co.th

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLVT30B-MNVTE	WLVT36B-MNVTE	WLVT36B-MNVTE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV30B-RSVTE	KCV36B-RSVTE	KCV36B-RSYTE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	30,000	36,200	36,000
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	13,500-32,500	16,500-38,500	16,000-38,500
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567					
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567		
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	16.95	17.02	16.19
Power Consumption พัดทำความเย็นไฟฟ้า		W	2,700	3,200	3,300
Power Consumption (Min-Max)		W	900-3,200	1,130-3,630	1,140-3,620
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529		
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	8,800	10,400	10,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	2.98	2.97	2.97
Power Consumption พัดทำความเย็นไฟฟ้า		W	2,955	3,500	3,570
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50
Running Current พัดกระแสไฟฟ้า		A	12.35	14.50	6.00
Running Current (Min-Max)		A	4.65-14.55	5.45-16.45	2.15-6.55
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLVT30B-MNVTE	WLVT36B-MNVTE	WLVT36B-MNVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,000	1,200	1,200
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)		
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual		
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	315 x 1,150 x 230		
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	16	18	18

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV30B-RSVTE	KCV36B-RSVTE	KCV36B-RSYTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY		
Dimension (สูงxกว้างxลึกmm)	mm	735 x 840 x 334	777 x 970 x 340	
Weight น้ำหนัก	Kg	51	53	53
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32		
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (Fix Flow)		OUTDOOR UNIT		
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT		



Super Long Flow



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLVT40B-MNVTE Super Long Flow	WLVT40B-MNVTE Super Long Flow	WLVT48B-MNVTE Super Long Flow	WLVT60B-MNVTE Super Long Flow
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV40B-RSVTE	KCV40B-RSYTE	KCV48B-RSYTE	KCV60B-RSYTE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	40,000	40,000	48,000	60,000
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	18,000-43,000	18,000-43,000	22,000-50,000	26,000-60,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567						
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567			
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	17.86	17.27	15.49	14.88
Power Consumption พัดทำความเย็นไฟฟ้า		W	3,370	3,350	4,850	6,200
Power Consumption (Min-Max)		W	1,170-3,800	1,200-3,700	1,650-5,250	1,980-6,200
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529		ได้รับมาตรฐาน มอก.1529	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	11,800	11,800	14,100	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.47	3.49	2.94	2.84
Power Consumption พัดทำความเย็นไฟฟ้า		W	3,390	3,380	4,800	6,200
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50	
Running Current พัดกระแสไฟฟ้า		A	15.40	6.15	8.10	9.80
Running Current (Min-Max)		A	6.00-17.25	2.25-6.65	3.10-9.00	3.70-10.50
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	1/2 / 3/4 / 5/8
Liq / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	12.7 / 19.0 / OD.16

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLVT40B-MNVTE	WLVT40B-MNVTE	WLVT48B-MNVTE	WLVT60B-MNVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,400	1,400	1,600	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual			
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	378 x 1,557 x 300			
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	26	26	26	26

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV40B-RSVTE	KCV40B-RSYTE	KCV48B-RSYTE	KCV60B-RSYTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50	
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY			
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	980 x 970 x 340			
Weight น้ำหนัก	Kg	67	67	67	74
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32			
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (Fix Flow)		OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT			