

S-Inverter Eco

SAMSUNG



เย็นไวประหยัดไฟ ไฟไม่กระชาก ทำความสะอาดอัตโนมัติ 3 ขั้นตอน



Digital inverter
boost*



3 Step
auto clean



Triple
protector plus



* ประหยัดไฟมากขึ้น 73% เทียบกับเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นรุ่น AR09TXCAAWKNEU เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นรุ่น AQ09TSLXEA ตัวโม

S-Inverter Eco



สแกนเพื่อดู
รายละเอียดสินค้า



ARI0TYHYBWKNST | ARI3TYHYBWKNST
ARI5AYHYBWKNST | ARI8TYHYBWKNST
AR24TYHYBWKNST



Easy filter plus
แผ่นกรองความละเอียดสูง ใช้นวัตกรรม Zeolite ช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้*1 ก่อสร้างทำความสะอาดย่าง



Durafin™
นวัตกรรมเคลือบเงินเพื่อระงับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ช่วยลดการเกิดกลิ่นเหม็น และเพิ่มความทนทานและใช้ได้นานยิ่งขึ้น*3



3 Step auto clean
ระบบลบน้ำเพื่อทำความเย็นอัตโนมัติ ช่วยลดความชื้นและกลิ่นเหม็น



Triple protector plus
ปกป้องคอมเพรสเซอร์และแผงวงจร ชนวนโฟม ป้องกันไฟไหม้ และลดการกัดกร่อนของสแตนเลสพอลิเมอร์



Digital inverter boost
ประหยัดพลังงานมากถึง 73%*2 ด้วยเทคโนโลยี Digital inverter boost

www.bbair.co.th

ข้อมูลจำเพาะ รุ่นเอสอินเวอร์เตอร์ ฮีท

ราคายูนิต (Retail Price)	16,950 THB	18,950 THB	22,950 THB	25,950 THB	33,950 THB
รหัสคอยล์อิน (Indoor Unit)	ARI0TYHYBWKNST	ARI3TYHYBWKNST	ARI5AYHYBWKNST	ARI8TYHYBWKNST	AR24TYHYBWKNST
รหัสคอยล์เอาท์ (Outdoor Unit)	ARI0TYHYBWKNST	ARI3TYHYBWKNST	ARI5AYHYBWKNST	ARI8TYHYBWKNST	AR24TYHYBWKNST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V.Hz.)	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	915	1030	1300	1720	1850
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	6.5	7.0	6.0	8.0	8.5
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (Standard)	9,400	12,000	14,500	17,200	21,500
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (min / max)	4,400 ~ 10,800	5,000 ~ 14,000	5,000 ~ 16,000	8,000 ~ 20,000	5,000 ~ 25,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m³ / min)	8.10	11.40	13.10	14.20	18.60
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur / Tur / Hi / Mid / Lo)	1140 / 1070 / 1000 / 930 / 825	1070 / 1000 / 930 / 860 / 790	1070 / 1000 / 930 / 825 / 720	1140 / 1070 / 1000 / 930 / 825	1140 / 1105 / 1035 / 965 / 860
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down	Auto Up-Down	Auto Up-Down	Auto Up-Down	Auto Up-Down
SEER (BTU / wh)	15.45	17.00	17.00	15.50	18.00
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5	5	5	5	5-★
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UB1AR1090FJ6 / Rotary	UB1AR1090FE6 / Rotary	UB1AR5090FE6 / Rotary	UB9TK3150FE4 / Rotary	UB9TK3150FE4 / Rotary
แผงระบายความร้อน (Fancoil)	Durafin™	Durafin™	Durafin™	Durafin™	Durafin™
กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (W)	926	926	900	1,481	1,481
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	500	550	600	700	800
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)					
Indoor (High / Low) (dBA)	41 / 25	43 / 25	44 / 28	48 / 26	51 / 33
Outdoor (High) (dBA)	54	54	55	57	60
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)					
Indoor Size (mm)	820 x 299 x 215	820*299*215	889*299*215	889*299*215	1055*299*215
Indoor / Include Package (mm)	880 x 290 x 375	880*290*375	950*375*290	950*290*375	1125*290*375
Outdoor Size (mm)	660 x 475 x 242	720*548*265	720*548*265	790*548*285	880*638*310
Outdoor / Include Package (mm)	778 x 550 x 331	844*622*353	844*622*353	913*622*371	1023*724*413
น้ำหนัก (Weight) (kg)					
Indoor / Net Weight (kg)	8.50	9.20	9.80	10.10	11.50
Gross Weight (kg)	9.90	10.50	11.20	11.60	13.10
Outdoor / Net Weight (kg)	19.00	23.20	23.20	29.90	35.40
Gross Weight (kg)	21.30	25.20	25.20	32.10	38.40
ชุดต่อสายท่อทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3
ท่อทองแดง (inch)	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"	5 / 8"
ท่อทองเหลือง (inch)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวท่อเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - เมตร / m)	15.0	15.0	15.0	20.0	30.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - เมตร / m)	7.0	8.0	7.0	12.0	15.0

*1 ผลการทดสอบจากสถาบัน FITI แผ่นกรอง Easy filter plus ช่วยยับยั้งและลดการสะสมของแบคทีเรีย (Staphylococcus aureus ATCC6538, Klebsiella pneumoniae ATCC 4352) ได้ 99.9% *2 ทดสอบกับเครื่องปรับอากาศรุ่น AR09TXCAAWKNEU เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศรุ่นรุ่น AQ09TSLXEA รุ่น A3 *3 ผลการทดสอบเปรียบเทียบการเกิดเชื้อราบนอากาศในห้องปรับอากาศรุ่น AR18KRFNEWK กับ AS18JRFNEWK