



40QBG/38RLG Series

40QBU/38RLU Series

Floor Standing Split System
18,084 - 60,000 BTU/H



(Standard)


Acrylic Front Panel
 (Optional)

www.bbair.co.th

FLOOR STANDIND TYPE


เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น เบอร์ 5

Specification



Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			Floor Standind Type (รุ่นตู้ตั้งพื้น)				
Model Name(ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)	40QBG					
			030X	036X	036X	040X	040X
	Outdoor (เครื่องภายนอก)		38RLG				
			030S101	036S101	036S301	040S101	040S311
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	w.		8,800	10,600	10,600	11,800	11,800
		Btu/hr.	30,026	36,167	36,167	40,262	40,262
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COP.	w./w.	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
	EER.	Btu/hr/Watt	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01
	SEER.	Btu/hr/Watt	12.75	12.75	12.75	12.75	12.75
	ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5						
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w.		2,500	3,011	3,011	3,352	3,352
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
	Outdoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Outdoor+Indoor	Amp.	11.96	14.41	4.82	16.04	5.36
	Indoor	Amp.	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm		1,000	1,200	1,200	1,400	1,400
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	Width	mm.	690	690	690	690	690
	Depth	mm.	330	330	330	330	330
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	750	1,042	1,042	1,210	1,210
	Width	mm.	905	905	905	905	905
	Depth	mm.	335	335	335	335	335
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	kg.	68	69.5	69.5	70	70
	Outdoor	kg.	66	91	89	102	99
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)			Capillary Tube (Indoor unit)				
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R-410A				
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อส่ง)	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction (ท่อดูด)	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Coupler Style	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานแฟลร์)				
	Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Chargeless Pipe	m.	15	15	15	15	15
	Refrigerant charge from factory	kg.	1.95	2.25	2.25	2.55	2.55
	Minimum Pipe Length	m.	4	4	4	4	4
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)			Indoor : 27°C.db 19°C.wb; Outdoor : 35°C.db 24°C.wb				

www.bbair.co.th



Carrier

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Floor Standind Type (รุ่นตั้งพื้น)															
Model Name(ชื่อรุ่น)		40QBU															
		018X	018X	024X	024X	030X	030X	036X	036X	040X	040X	048X	048X	060X	060X	060X	
		38RLU															
		38LHU															
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	w.	018R100	018S101	024R100	024S101	030R100	030S111	036R100	036S101	040S101	040S101	048S301	048S301	060S301	048S301	060S301	060S301
	Btu/hr.	5,300	5,300	7,100	7,100	8,800	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800	14,070	14,070	17,580	14,070	17,580	17,580
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	w./w.	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	2.70	2.81	2.81	2.81
	EER.	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	9.20	9.60	9.60	9.60
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w.	1,704	1,704	2,282	2,282	2,830	2,830	3,412	3,412	3,798	3,798	5,053	5,053	6,522	5,000	6,250	6,250
	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
	Amp.	8.15	8.15	10.92	10.92	13.54	13.54	16.33	16.33	18.17	18.17	22.00	22.00	27.70	22.00	27.70	27.70
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	Amp.	0.80	0.80	1.11	1.11	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68
	cfm	600	600	800	800	1,000	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	1,600	2,000	1,600	2,000	2,000
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	Width	570	570	570	570	690	690	690	690	690	690	780	780	780	780	780	780
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Depth	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	390	390	390	390
	Height	660	660	750	750	750	750	750	750	750	750	870	870	1,210	690	690	690
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Width	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	800	800	800
	Depth	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	725	725	725
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)	kg.	48	48	48.5	48.5	65	65	66.5	66.5	66.5	66.5	86.5	86.5	90	86.5	90	90
	kg.	48	53	60	59	66	73	74	78	91	91	111	107	102	107	125	125
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Capillary Tube (Indoor unit)															
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)		R-410A															
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อส่ง)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction (ท่อดูด)	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	7/8
Coupler Style		Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานเฟลร์)															
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Chargeless Pipe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Refrigerant charge from factory	1.40	1.40	1.75	1.75	2.10	2.10	2.60	2.60	2.60	2.60	3.05	3.05	3.65	3.50	4.20	4.20
Minimum Pipe Length		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Indoor : 27°C db 19°C wb; Outdoor : 35°C db 24°C wb																	

เลข. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

Feature

- เป็นการออกแบบเครื่องที่บางกระทัดรัด ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง เข้ากับห้องได้หลายรูปแบบ
- Return Air Grille ช่องนำอากาศกลับเข้าเครื่อง ถูกออกแบบมาให้อยู่ด้านข้าง ทำให้การทำงานของเครื่องเงียบและง่ายต่อการบำรุงรักษา
- ระบบหน่วงเวลา 3 นาที เพื่อป้องกันการติดต่อกับคอมเพรสเซอร์ที่มากผิดปกติ

Remote Control



จอ LCD ขนาดใหญ่ ดีไซน์หรูหราทันสมัยง่ายต่อการควบคุมด้วยระบบปุ่มสัมผัส มีฟังก์ชันหลากหลาย



- ตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 18-30 C
- หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิที่ตั้งค่า เพียงกดปุ่ม SW ค้างไว้ 5 วินาที
- ปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ Lo-Med-Hi-Turbo พร้อมโหมด Fan Auto
- แสดงสถานะการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่หน้าจอ
- Swing Function โหมดกระจายลมให้ทั่วทุกมุมของห้องโดยอัตโนมัติ
- มีไฟ Black Light เพื่อให้แสงสว่างที่หน้าจอ



CARR-INTDT10 WIFI
(Option)



Remote handset (Optional) อุปกรณ์เสริม

ใน Display panel จะมีตัวรับสัญญาณคำสั่งจากตัวยิงไร้สาย (Remote handset) สามารถสั่งการทำงานจากระยะไกลได้



► **Auto Re-Start Function** หลังจากกระบบไฟฟ้าขัดข้องแล้วกลับสู่ภาวะปกติ เครื่องจะทำงานใหม่อัตโนมัติ ในโหมดการทำงานที่ตั้งค่าไว้ล่าสุด ก่อนไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่ต้องกลับมาตั้งค่าใหม่อีกครั้ง



Acrylic Front Panel (Optional)

ฝาหน้าเครื่องสามารถเปลี่ยนสีและวัสดุเป็น Acrylic ได้ตามที่ต้องการ ดีไซน์ เรียบหรูสวยงาม กลมกลืนกับทุกการออกแบบ

F100 920 303 910 222 913 238 940 299 919 911 926 941 917 914

► อุปกรณ์ป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

- อุปกรณ์ป้องกันระบบแรงดันน้ำด้วย Pressure Switch ทั้งด้าน Hi และ Low*
- Under/Over Voltage, Phase Protection (Optional)
- แผงเคลือบแบบ Blue Fin เคลือบสาร Epoxy ที่ผิว Fin ป้องกันการกัดกร่อน ที่เกิดจาก Oxidation พร้อมเคลือบสาร Hydrophilic ทำให้น้ำไม่เกาะแน่น Fin เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน

* หมายเหตุ : สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000-60,000 Btu.

(ยกเว้นรุ่น 38RLU036R100 มีเฉพาะ Hi pressure switch)



▲ 38RLG (030-036)
Condensing Unit




▲ 38RLG040
Condensing Unit



▲ 38RLU (018-040)
Condensing Unit



▲ 38RLU (048-060)
Condensing Unit



▲ 38LHU (048-060)
Condensing Unit

บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/63-74 ชั้น 14, 15

ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.

1858/63-74 , 14th, 15th Floor,

Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,

Bangna Bangkok 10260 Thailand

Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.



Carrier

A United Technologies Company

Carrier

THE CARRIER MAN CAN



YOUR CARRIER MAN :

www.bbair.co.th