

S-Inverter Eco Plus



เพิ่มปริมาณอากาศเข้า
เพิ่มความเย็นสบายกว่าที่เคย
ช่วยประหยัดพลังงาน 18%



ความเย็นที่เหนือกว่า
กับอากาศที่ละเอียดอ่อนกว่า
ช่วยประหยัดพลังงาน 31%

ดูดและกระจายน้ำไอน้ำ
ครอบคลุมทั่วห้องได้เร็วกว่า
พัดลมขยับเพียง 15%

**เย็นเร็วทันใจขึ้นกว่าเดิม
43%***

Fast Cooling

เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยกระจายความเย็น
สบายทั่วถึงทุกมุมห้อง เย็นเร็วทันใจ
ขึ้นกว่าเดิมถึง 43%*

*ทดสอบกับเครื่องปรับอากาศชั้นสูงรุ่น AR12TXCAAWKEU
เปรียบเทียบกับรุ่น AQ12EASER ที่ไว้



**แผ่นกรองต้านแบคทีเรีย
ได้ถึง 99.9%***

Copper Antibacterial Filter

แผ่นกรองเคลือบทองแดง สามารถดูด
ล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันแบคทีเรีย
ที่เป็นอันตรายได้ถึง 99%* ช่วยลดกลิ่น
เหม็นอับในเครื่องปรับอากาศ

*ผลการทดสอบจากสถาบัน Intertek ผลการทดสอบถูกวัดภายใต้
เงื่อนไขพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างไปตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
และการใช้งานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป



**อากาศสะอาดไร้กลิ่นอับชื้น
3 Step Auto Clean**

รักษาความสะอาดภายในตัวเครื่องปรับอากาศ
โดยไม่ต้องทำอะไรเลย ด้วยโหมดการทำความ
สะอาดอัตโนมัติ 3 ขั้นตอนในตัว ช่วยให้เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนแห้ง โดยการไล่ความชื้น
ด้วยการเป่าลม สามารถป้องกันการเกิดเชื้อรา
และกลิ่นเหม็นได้



*ขยายเวลารับประกันค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าเดินทาง สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ <https://th-samsung-warranty-register.thsamsungcampaign.com/> เท่านั้น

AR10DYHZBWKNST | AR13DYHZBWKNST | AR15DYHZBWKNST | AR18DYHZBWKNST | AR24DYHZBWKNST



ราคาขายปลีก (Retail Price)	15,990 THB	17,990 THB	20,990 THB	24,990 THB	31,990 THB
รหัสคอยล์เย็น (Indoor Unit)	AR10DYHZBWKNST	AR13DYHZBWKNST	AR15DYHZBWKNST	AR18DYHZBWKNST	AR24DYHZBWKNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor Unit)	AR10DYHZBWKXST	AR13DYHZBWKXST	AR15DYHZBWKXST	AR18DYHZBWKXST	AR24DYHZBWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V.Hz.)	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	820	1190	1300	1850	1900
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	6.0	8.4	5.8	8.4	8.5
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (Standard)	9,000	12,000	14,500	18,000	21,500
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (min / max)	3,100 ~ 11,500	3,500 ~ 14,000	3,200 ~ 16,000	5,600 ~ 20,000	5,000 ~ 25,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m³/min)	10.70	11.90	15.80	17.90	18.60
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur / Tur / Hi / Mid / Lo)	1070 / 1000 / 930 / 860 / 755	1105 / 1035 / 965 / 895 / 790	1070 / 1000 / 930 / 825 / 720	1140 / 1105 / 1035 / 930 / 852	1140 / 1105 / 1035 / 965 / 860
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right
SEER (BTU / wh)	18.00	18.30	18.80	18.00	18.00
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5	5	5★	5	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UB1TC5102FJ6	UB1TC5102FJ6	UB1TC5102FE6	UB1TC5146FER	UB1TC5146FJR
แผงระบายความร้อน (Fincoil)	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™
กำลังมิตเตอร์คอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (W)	959	959	959	1409	1409
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	430	450	600	600	720
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)					
Indoor (High / Low) (dBA)	41 / 25	44 / 25	44 / 28	48 / 33	51 / 33
Outdoor (High) (dBA)	54	54	55	57	60
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)					
Indoor Size (mm)	682 x 299 x 215	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
Indoor / Include Package (mm)	742 x 375 x 290	880 x 375 x 290	950 x 375 x 290	950 x 375 x 290	1125 x 375 x 290
Outdoor Size (mm)	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310
Outdoor / Include Package (mm)	778 x 550 x 331	778 x 550 x 331	844 x 622 x 353	844 x 622 x 353	1023 x 724 x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)					
Indoor / Net Weight (kg)	7.7	8.9	10.3	10.3	11.6
Gross Weight (kg)	8.9	11.1	12.5	12.5	13.2
Outdoor / Net Weight (kg)	18.7	18.7	23.7	27.5	35.6
Gross Weight (kg)	20.5	20.5	25.5	29.2	38.6
ชุดต่อท่อสารทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3	FSC1458Z3
ท่อก๊าซ (inch)	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"	5 / 8"
ท่อของเหลว (inch)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - IUCS / m)	15.0	15.0	15.0	30.0	30.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - IUCS / m)	7.0	7.0	7.0	15.0	15.0

