



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน




32 EFN SERIES

www.bbair.co.th

ขนาด 13,242 - 40,944 BTU

- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนแบบ HYDROPHILIC BLUE FIN
- สารทำความเย็น R32 (ชาร์จเต็มระบบ)
- สามารถทำความเย็นได้เร็ว กระจายลมได้แรงและไกล
- มีแผ่นกรองอากาศ
- ระบบ AUTO SWING (ขึ้น-ลง)
- จลากรประหยัดไฟเบอร์ 5
- รีโมทคอนโทรลดิจิทัลแบบมีสาย
- แข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553, มอก. 1529-2561 มอก. 1155-2557 (เฉพาะ 220V/1Ph/50Hz)
- ได้รับเครื่องหมายรับรอง Made in Thailand (MiT)



REMOTE CONTROL



CONDENSING



Blue Fin



Pre Filter



Auto Restart



Hight Durability



Error Code Display



Auto Swing



LED Display



Sleep Mode



24h Timer

OPTION / อุปกรณ์เสริม

- ระบบฟอกอากาศ
- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015,
ISO 45001 : 2018





เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน

Central Air - Floor & Ceiling Type



SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR	CFH-32EFN13	CFH-32EFN15	CFH-32EFN18-2	CFH-32EFN20	CFH-32EFN25-2	CFH-32EFN28	CFH-32EFN30	CFH-32EFN33	CFH-32EFN36	CFH-32EFN38	CFH-32EFN40	CFH-32EFN33	CFH-32EFN36	CFH-32EFN38	CFH-32EFN40
	OUTDOOR	CCS-32EFN13	CCS-32EFN15	CCS-32EFN18-2	CCS-32EFN20	CCS-32EFN25-2	CCS-32EFN28	CCS-32EFN30	CCS-32EFN33	CCS-32EFN36	CCS-32EFN38	CCS-32EFN40	CCS-32EFN33(A)	CCS-32EFN36(A)	CCS-32EFN38(A)	CCS-32EFN40(A)
Cooling Capacity	BTU/hr	13,242	15,100	18,500	20,200	25,150	28,176	30,200	33,100	36,100	38,200	40,944	33,100	36,100	38,100	40,944
	Watts	3,600	4,500	5,400	5,900	7,800	8,100	8,900	9,700	10,600	11,200	12,000	9,700	10,600	11,200	12,000
	Watts	1,010	1,260	1,520	1,660	2,100	2,335	2,565	2,800	3,060	3,240	3,460	2,810	3,055	3,240	3,480
	SEER	13.27	13.78	13.48	13.85	13.96	12.56	12.80	12.90	12.62	12.56	12.59	12.73	12.83	12.56	12.97
	EGAT Certified															
TIS Standard	Label No.5															
	บท.2134-2553															
	บท.1529-2561															
Running Current	บท.1155-2557															
	Amps	4.98	5.26	6.74	7.14	8.68	11.03	11.30	12.39	14.63	14.83	15.67	4.73	5.00	5.43	5.97
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Air Flow	CFM	400	600	600	800	800	900	1,100	1,100	1,200	1,200	1,600	1,100	1,200	1,200	1,600
Air Direction	Type	Up-Down Auto Swing														
Motor Fan Coil	Watts	100	100	100	95	95	95	110	110	110	110	100 x 2	110	110	110	100 x 2
Evaporator Coil	Type	Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube														
Control	Type	Wired Remote Control / Wireless Remote Control (Option)														
Drain	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Expansion Device	Type	Capillary Tube														
Dimension (W/H/D)	mm	1,040x690x235	1,040x690x235	1,040x690x235	1,275x690x235	1,275x690x235	1,275x690x235	1,510x690x235	1,510x690x235	1,510x690x235	1,510x690x235	1,745x690x235	1,510x690x235	1,510x690x235	1,510x690x235	1,745x690x235
Weight	kg	30	32	32	38	38	39	51	51	51	51	56	51	51	51	56
Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Motor Condensing	Watts	90	90	90	140	140	140	140	140	140	140	90 x 2	140	140	140	90 x 2
Condenser Coil	Type	Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube														
Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Dimension (W/H/D)	mm	850/595/290	970/670/380	970/700/380	970/700/380	970/700/380	970/700/380	970/800/380	970/800/380	970/845/380	970/845/380	970/1,170/380	970/800/380	970/845/380	970/845/380	970/1,170/380
Weight	kg	40	62	63	67	67	68	78	79	81	82	97	79	81	82	97
Liquid Size	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	3/8	3/8	3/8	1/2
Suction Size	inch	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4